

English	Français	Deutsch	Italiano
Specifications Creative I-Trigue L3800	Spécifications Creative I-Trigue L3800	Technische Daten Creative I-Trigue L3800	Specifiche tecniche Creative I-Trigue L3800
Satellite speaker: 9 watts RMS per channel	Haut-parleur satellite: 9 watts RMS par canal	Satellitenlautsprecher: 9 Watt RMS pro Kanal	Altoparlante satellite: 9 Watt RMS per canale
Subwoofer: 30 watts RMS	Casseion de basse: 30 watts RMS	Subwoofer: 30 Watt RMS	Subwoofer: 30 Watt RMS
Signal-to-Noise Ratio: 80dB	Rapport signal/bruit: 80dB	Heuschabstand: 80dB	Rapporto segnale-rumore (SNR): 80dB
Frequency Response: 30Hz - 20kHz	Réponse en fréquence: 30Hz - 20kHz	Frequenzgang: 30Hz bis 20kHz	Risposta frequenzia: da 30Hz a 20kHz
These specifications apply to Creative I-Trigue L3800 operating from the supplied 13.5V AC 5A power adapter.	Ces spécifications s'appliquent au modèle Creative I-Trigue L3800 fonctionnant avec la prise d'alimentation 13.5V c.a. 5A fournie.	Diese technischen Daten treffen auf Creative I-Trigue L3800 zu, das von dem mitgelieferten Netzadapter (13.5V Wechselstrom 5A) betrieben wird.	Queste specifiche si riferiscono al modello Creative I-Trigue L3800 alimentato con l'alimentatore di corrente 13.5V AC 5A fornito.
Español	Nederlands	Português	Norsk
Especificaciones Creative I-Trigue L3800	Spécifications Creative I-Trigue L3800	Especificações Creative I-Trigue L3800	Spesifikasjoner Creative I-Trigue L3800
Altavoz auxiliar: 9 vatios de carga eficaz por canal	Satelliteltaløspreker: 9 watt RMS per kanal	Colmeir satélite: 9 watts RMS per kanal	Satellitt høyttaler: 9 W RMS per kanal
Altavoz de graves: 30 vatios de carga eficaz	Subwoofer: 30 watt RMS	Subwoofer: 30 watts RMS	Subwoofer: 30 W RMS
Relación de señal a ruido: 80dB	Signaalsuiverhouding: 80dB	Relação sinal/ruído: 80dB	Signalettøyfrelvane: 80dB
Respuesta de frecuencias: 30Hz a 20kHz	Frequentieovergang: 30Hz tot 20kHz	Raposta de frequência: 30Hz til 20kHz	Frekvensgang: 30Hz til 20kHz
Estas especificaciones se aplican para el uso del Creative I-Trigue L3800 con el adaptador de alimentación de 13.5V CA 5A suministrado.	Dese specificaties hebben betrekking op de Creative I-Trigue L3800 in combinatie met de meegeleverde voedings- adapter 13.5V AC 5A.	Estas especificações aplicam-se ao Creative I-Trigue L3800 utilizado com o adaptador de corrente de 13.5V CA 5A.	Dette spesifikasjonene gjelder for Creative I-Trigue L3800 drevet med strømforsyningen 13.5V AC 5A som følger med.
Suomi	Svenska	Dansk	Česky
Tekniset tiedot Creative I-Trigue L3800	Uppgifter Creative I-Trigue L3800	Specifikationer Creative I-Trigue L3800	Specifikace Creative I-Trigue L3800
Satellitiläuttimet: 9 wattia RMS / kanava	Satellitlågarna: 9 Watt effektivvärde per kanal	Satellit højttaler: 9 Watt RMS pr. kanal	Satelitní reproduktor: RMS 9 W na kanál
Subwoofer: 30 wattia RMS	Subwoofer: 30 Watt effektivvärde	Subwoofer: 30 Watt RMS	Basový reproduktor (Subwoofer): RMS 30W
Signal-koefektivní: 80dB	Signaaleffektivförhållande: 80dB	Signalettøiforhold: 80dB	Osudní signálum: 80dB
Frekvence: 30-20 000 Hz	Frekvensområde: 30Hz til 20kHz	Frekvensrespons: 30Hz til 20kHz	Frekvencní rozsah: 30Hz až 20kHz
Nämä tiedot koskevat mallia Creative I-Trigue L3800, 13.5Vn AC 5A virtalähtettä.	Dessa uppgifter avser Creative I-Trigue L3800 vid användning med den bifogade 13.5V AC 5A - strömförsörjaren.	Dese specificationer gælder Creative I-Trigue L3800 der får strøm fra en 13.5V/5A lysnetadapter.	Tyto specifikace platí pro reprodukční soustavu Creative I-Trigue L3800 při použití s dodávaným zdrojem 13.5 V - 5A.
Polski	Русский	Magyar	Eiilnka
Specyfikacje Creative I-Trigue L3800	Технические параметры Creative I-Trigue L3800	Műszaki adatok Creative I-Trigue L3800	Προδιαγραφές Creative I-Trigue L3800
Głośnik satelitalny: Moc RMS 9 W na kanał	Сателлитный громкоговоритель: 9 Вт эфф. на канал	Szatelit hangszóró: 9 W RMS csatormánként	Περιφερειακό ηχείο: 9 watt RMS ανά kanála
Głośnik niskotonowy: 30 W RMS	Ниско-тонный громкоговоритель: 30 Вт эфф.	Mélyugárzó: 30 watt (RMS)	Subwoofer: 30 watt RMS
Stosunek sygnału do szumu: 80 dB	Отношение сигнала к шуму: 80 dB	Jel/zaj arány: 80 dB	Αναλογία σήματος προς θόρυβο: 80dB
Przebieg częstotliwości: 30Hz do 20kHz	Диапазон воспроизводимых частот: от 30 Гц до 20 кГц	Frekvencia tartomány: 30 Hz - 20 kHz	Αντιπαραίτητος συχνότητα: 30Hz - 20kHz
Należy pamiętać, że specyfikacje odnoszą się do zestawu Creative I-Trigue L3800 działającego z zasilaczem z zasilaczem prądu zmiennego 13.5V/5A.	Технические параметры приведены для устройства Creative I-Trigue L3800 с питанием от поставляемого в комплекте адаптера 13.5 В переменного тока 5 А.	Ezek az adatok a Creative I-Trigue L3800 készülékére vonatkoznak a hozzá kapott tápegység (13.5V AC és 5A) használatát mellátva.	Οι προδιαγραφές αφορά το σύνολο Creative I-Trigue L3800 όταν λειτουργεί με τον παρασχεματισμένο παραδωμένο παραδωμένο παραδωμένο παραδωμένο 13.5V AC 5A.



I-TRIGUE L3800
• NeoTitanium Driver • Lateral Firing Transducer • Bi-Amplification



CREATIVE[®] I-TRIGUE[®] L3800

August
© 2005 Creative Technology Ltd. All rights reserved. The Creative logo and I-Trigue are either registered trademarks of Creative Technology Ltd. in the United States and/or other countries. All other logos, brand or product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders and are hereby recognised as such. All specifications are subject to change without notice. Use of this product is subject to a limited warranty. Actual contents may differ slightly from those pictured.

P/N 03MF030500000 Rev. A

Warranty & Technical Support

- Please refer to the enclosed Technical support leaflet.
- Veuillez vous reporter ci-jointe à la brochure concernant le support technique.
- Bitte beziehen Sie sich auf das beiliegende technische Begleitbuch.
- Consultare il depliant allegato contenente informazioni sull'assistenza tecnica.
- Consulte el folleto incluido de Asistencia Técnica.
- Zie de bijgevoegde instructies voor informatie over de technische dienst.
- Consulte o folheto de Assistência Técnica incluído.
- Vedlagt finner du en veiledning om kundestøtte.
- Katso tuoteen mukana tullutta Tekninen tuki -lehtistä.
- Var god se den bifogede Tekniske support håndbogen.
- Se den vedlagte tekniske support brochure.
- Prosim, seznajte se s listakem technické podpory
- Proszę zapoznać się z załączoną broszurą Pomoc Techniczna.
- См. прилагаемый листок Технической поддержки.
- Olkassa ei a melläketi Technika! segitsenytytis című lapot.
- Ανατρέξτε στο συσχετισμένο φυλλάδιο Τεχνικής υποστήριξης.